

ELETTROPISTONE EXTRAPIATTO PER INTERBLOCCO CONTROLLO ACCESSI SERIE 500

Gli elettropistoni di sicurezza **SERIE 500** per interblocco di controllo accessi sono fornibili in 2 versioni:



1. Con catenaccio fuori uscito senza corrente

oppure

2. Con catenaccio fuori uscito con corrente.

Entrambi le 2 versioni sono dotate di contatti separati, uno di catenaccio inserito, uno di segnale porta chiusa per consenso di inserimento del catenaccio, inserimento che può essere ritardato a piacere mediante il temporizzatore a **DIP-SWICH** a 0"-3"-6"-9". Il montaggio può essere verticale oppure orizzontale.

DATI TECNICI:

Alimentazione: 12Vcc
Ass. di spunto: 820mA
Ass. stand by: 120mA
Inserzione oraria: 100%

FINITURE:

Catenaccio e C/catenaccio: Acciaio inox
Frontale: Acciaio inox
Scatola: Acciaio plastificato



CODICE: 500226

Catenaccio dentro senza corrente

Dim. L. 192 x sp. 25 x h. 37



CODICE: 500227*

Catenaccio fuori senza corrente

Dim. L. 192 x sp. 25 x h. 37



CODICE: 500500U*

Catenaccio dentro senza corrente per montaggio sovrapposto



Dim. L. 192 x sp. 25 x h. 37



CODICE: 500500I*

Catenaccio fuori senza corrente per montaggio su porte in vetro

Dim. L. 192 x sp. 25 x h. 37



* Codici solo su ordinazione